


### 属性

接口 1	UN/UNF外螺纹
密封形式 1	旋入式接套上O形圈密封
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构类型	旋入式螺栓连接,方向可调节
结构形式	L形
标准	ISO 8434-1
供货范围	接套(不带锁紧螺母和切割环)
原料	钢
表面保护	电镀涂层



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

名称	结构系列	工作压力巴	Ø d2	G1	G2 - G3	i	L4	L5	L7	SW	S1	OR
			(mm)					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
XELO NW 04 HL 7/16	L	PN 315	6	7/16" -20 UNF	M 12 x 1.5	10	14	19	21	14	14	8.92 x 1.83
XELO NW 06 HL 7/16	L	PN 315	8	7/16" -20 UNF	M 14 x 1.5	10	16	19	23	14	14	8.92 x 1.83
XELO NW 06 HL 1/2	L	PN 315	8	1/2" -20 UNF	M 14 x 1.5	10	16	19	23	14	19	10.52 x 1.83
XELO NW 06 HL 9/16	L	PN 315	8	9/16" -18 UNF	M 14 x 1.5	10	16	19	23	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 08 HL 9/16	L	PN 315	10	9/16" -18 UNF	M 16 x 1.5	10	17	24	24	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 10 HL 9/16	L	PN 315	12	9/16" -18 UNF	M 18 x 1.5	11	19	25	26	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 10 HL 3/4	L	PN 315	12	3/4" -16 UNF	M 18 x 1.5	13	19	25	26	19	22	16.36 x 2.20
XELO NW 13 HL 3/4	L	PN 315	15	3/4" -16 UNF	M 22 x 1.5	13	21	28	28	22	22	16.36 x 2.20
XELO NW 13 HL 7/8	L	PN 315	15	7/8" -14 UNF(细牙系列)	M 22 x 1.5	15	21	28	28	22	27	19.18 x 2.46
XELO NW 16 HL 7/8	L	PN 315	18	7/8" -14 UNF(细牙系列)	M 26 x 1.5	15	24	32	31	27	27	19.18 x 2.46
XELO NW 16 HL 1 1/16	L	PN 315	18	1.1/16" -12 UN	M 26 x 1.5	17	24	32	31	30	32	23.47 x 2.95
XELO NW 20 HL 1 1/16	L	PN 160	22	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	17	28	35	35	30	32	23.47 x 2.95
XELO NW 25 HL 1 5/16	L	PN 160	28	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	17	31	42	38	36	41	29.74 x 2.95
XELO NW 32 HL 1 5/8	L	PN 160	35	1.5/8" -12 UN	M 45 x 2	17	38	46	48	50	50	37.47 x 3.00
XELO NW 40 HL 1 7/8	L	PN 160	42	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	17	38	47	49	50	55	43.69 x 3.00
XELO NW 03 HS 7/16	S	PN 400	6	7/16" -20 UNF	M 14 x 1.5	12	15	20	22	14	14	8.92 x 1.83
XELO NW 04 HS 1/2	S	PN 400	8	1/2" -20 UNF	M 16 x 1.5	12	15	20	22	14	17	10.52 x 1.83
XELO NW 04 HS 9/16	S	PN 400	8	9/16" -18 UNF	M 16 x 1.5	12	17	25	24	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 06 HS 9/16	S	PN 400	10	9/16" -18 UNF	M 18 x 1.5	12	18	26	25	19	17	11.90 x 1.98
XELO NW 08 HS 3/4	S	PN 400	12	3/4" -16 UNF	M 20 x 1.5	14	22	30	29	22	22	16.36 x 2.20
XELO NW 10 HS 7/8	S	PN 250	14	7/8" -14 UNF(细牙系列)	M 22 x 1.5	16	25	34	33	27	27	19.18 x 2.46
XELO NW 13 HS 7/8	S	PN 400	16	7/8" -14 UNF(细牙系列)	M 24 x 1.5	16	25	34	33	27	27	19.18 x 2.46
XELO NW 16 HS 1 1/16	S	PN 400	20	1.1/16" -12 UN	M 30 x 2	19	28	37	38	30	32	23.47 x 2.95
XELO NW 20 HS 1 1/16	S	PN 400	25	1.1/16" -12 UN	M 36 x 2	19	30	50	42	36	32	23.47 x 2.95
XELO NW 20 HS 1 5/16	S	PN 400	25	1.5/16" -12 UN	M 36 x 2	19	33	53	46	38	33	29.74 x 2.95
XELO NW 25 HS 1 5/8	S	PN 250	30	1.5/8" -12 UN	M 42 x 2	19	36	50	49	50	50	37.47 x 3.00
XELO NW 32 HS 1 7/8	S	PN 250	38	1.7/8" -12 UN	M 52 x 2	19	34	51	50	50	55	43.69 x 3.00

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

ELO 旋入式螺栓连接,L形,带锁紧螺母和切割环的接套