# XELOM
## 旋入式螺栓连接,L形

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 旋入式接套上O形圈密封 |
| **接口 2 + 3** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2 + 3** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋入式螺栓连接,方向可调节 |
| **结构形式** | L形 |
| **标准** | ISO 8434-1 |
| **供货范围** | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |




### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 - G3 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XELOM NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1.5 | 7 | 14 | 20 | 21 | 14 | 14 | 8.1 x 1.6 |
| **XELOM NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 10 | 16 | 22 | 23 | 14 | 17 | 9.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 10 | 17 | 25 | 24 | 19 | 19 | 11.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 10 | 19 | 26 | 26 | 19 | 22 | 13.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 11 | 21 | 30 | 28 | 22 | 24 | 15.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1.5 | M 26 x 1.5 | 12 | 24 | 33 | 31 | 27 | 27 | 19.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 20 HL 27** | L | PN 160 | 22 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 14 | 28 | 35 | 35 | 30 | 32 | 23.6 x 2.9 |
| **XELOM NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 14 | 31 | 38 | 38 | 36 | 41 | 29.5 x 3.0 |
| **XELOM NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 14 | 38 | 48 | 48 | 50 | 50 | 38.0 x 3.0 |
| **XELOM NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 16 | 38 | 49 | 49 | 50 | 55 | 44.5 x 3.0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **XELOM NW 03 HS** | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1.5 | M 14 x 1.5 | 10 | 15 | 22 | 22 | 14 | 17 | 9.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 04 HS** | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 | 10 | 17 | 26 | 24 | 19 | 19 | 11.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 06 HS** | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1.5 | M 18 x 1.5 | 11 | 18 | 27 | 25 | 19 | 22 | 13.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 08 HS** | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1.5 | M 20 x 1.5 | 12 | 22 | 31 | 29 | 22 | 24 | 15.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | M 20 x 1.5 | M 22 x 1.5 | 14 | 22 | 34 | 30 | 24 | 27 | 17.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1.5 | M 24 x 1.5 | 14 | 25 | 35 | 33 | 27 | 27 | 19.3 x 2.4 |
| **XELOM NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 28 | 35 | 38 | 30 | 32 | 23.6 x 2.9 |
| **XELOM NW 20 HS** | S | PN 315 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 16 | 30 | 44 | 42 | 36 | 41 | 29.5 x 3.0 |
| **XELOM NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 17 | 36 | 51 | 49 | 50 | 50 | 38.0 x 3.0 |
| **XELOM NW 32 HS** | S | PN 200 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 19 | 34 | 54 | 50 | 50 | 55 | 44.5 x 3.0 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **ELOM** | 旋入式螺栓连接,L形, 带锁紧螺母和切割环的接套 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*