

### 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形             |
| 密封形式 1 | B型                     |
| 接口 2   | 米制螺母螺纹                 |
| 密封形式 2 | 带切割环的管接头               |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接                |
| 结构形式   | 直道                     |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 带锁紧螺母和预装配切割环的管接头       |
| 原料     | 钢                      |
| 表面保护   | 电镀涂层                   |



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称              | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1           | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------|--------|-----------|--------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 04 L     | L    | PN 315 | 6         | G 1/8" -28   | M 12 x 1.5 | 14        | 8      | 24,5    | 14      | 14 |
| AVR NW 06 L     | L    | PN 315 | 8         | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 17 |
| AVR NW 08 L     | L    | PN 315 | 10        | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 18        | 12     | 27,5    | 19      | 19 |
| AVR NW 10 L 1/4 | L    | PN 315 | 12        | G 1/4" -19   | M 18 x 1.5 | 18        | 12     | 28,5    | 19      | 22 |
| AVR NW 10 L     | L    | PN 315 | 12        | G 3/8" -19   | M 18 x 1.5 | 22        | 12     | 30,0    | 22      | 22 |
| AVR NW 10 L 1/2 | L    | PN 315 | 12        | G 1/2" -14   | M 18 x 1.5 | 26        | 14     | 30,5    | 27      | 22 |
| AVR NW 13 L 3/8 | L    | PN 315 | 15        | G 3/8" -19   | M 22 x 1.5 | 22        | 12     | 30,0    | 22      | 27 |
| AVR NW 13 L     | L    | PN 315 | 15        | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 26        | 14     | 30,5    | 27      | 27 |
| AVR NW 16 L     | L    | PN 315 | 18        | G 1/2" -14   | M 26 x 1.5 | 26        | 14     | 31,5    | 27      | 32 |
| AVR NW 20 L     | L    | PN 160 | 22        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 32,5    | 32      | 36 |
| AVR NW 25 L 3/4 | L    | PN 160 | 28        | G 3/4" -14   | M 36 x 2   | 32        | 16     | 34,0    | 32      | 41 |
| AVR NW 25 L     | L    | PN 160 | 28        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39        | 18     | 35,0    | 41      | 41 |
| AVR NW 32 L     | L    | PN 160 | 35        | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 49        | 20     | 42,5    | 50      | 50 |
| AVR NW 40 L     | L    | PN 160 | 42        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 47,0    | 55      | 60 |
| AVR NW 03 S     | S    | PN 400 | 6         | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 17 |
| AVR NW 04 S     | S    | PN 400 | 8         | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 18        | 12     | 27,0    | 19      | 19 |
| AVR NW 06 S     | S    | PN 400 | 10        | G 3/8" -19   | M 18 x 1.5 | 22        | 12     | 32,0    | 22      | 22 |
| AVR NW 08 S     | S    | PN 400 | 12        | G 3/8" -19   | M 20 x 1.5 | 22        | 12     | 32,0    | 22      | 24 |
| AVR NW 08 S 1/2 | S    | PN 400 | 12        | G 1/2" -14   | M 20 x 1.5 | 26        | 14     | 35,0    | 27      | 24 |
| AVR NW 10 S     | S    | PN 400 | 14        | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 26        | 14     | 36,5    | 27      | 27 |
| AVR NW 13 S 3/8 | S    | PN 400 | 16        | G 3/8" -19   | M 24 x 1.5 | 22        | 12     | 34,0    | 22      | 30 |
| AVR NW 13 S     | S    | PN 400 | 16        | G 1/2" -14   | M 24 x 1.5 | 26        | 14     | 37,0    | 27      | 30 |
| AVR NW 13 S 3/4 | S    | PN 400 | 16        | G 3/4" -14   | M 24 x 1.5 | 32        | 16     | 38,5    | 32      | 30 |
| AVR NW 16 S     | S    | PN 400 | 20        | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 32        | 16     | 43,0    | 32      | 36 |
| AVR NW 20 S     | S    | PN 250 | 25        | G 1" -11     | M 36 x 2   | 39        | 18     | 48,0    | 41      | 46 |
| AVR NW 25 S     | S    | PN 160 | 30        | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 49        | 20     | 51,0    | 50      | 50 |
| AVR NW 32 S     | S    | PN 160 | 38        | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 55        | 22     | 60,0    | 55      | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外径

### 产品变体

AVR VA 旋入式螺栓连接, 不锈钢