XNEL VA
螺栓连接,L形

属性

接口 1	管接头未进行预装配
密封形式 1	切割环接口
接口 2 + 3	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2 + 3	24°内锥
结构类型	方向可调节的螺栓连接
结构形式	L形
供货范围	接套(不带锁紧螺母和切割环)
原料	不锈钢





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XNEL NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1.5	26,0	12,0	19	12
XNEL NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1.5	27,5	14,0	21	12
XNEL NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1.5	29,0	15,0	22	14
XNEL NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1.5	29,5	17,0	24	17
XNEL NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	32,5	21,0	28	19
XNEL NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1.5	35,5	23,5	31	24
XNEL NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	35	27
XNEL NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	38	36
XNEL NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	45	41
XNEL NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	51	50
XNEL NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1.5	29,0	16,0	23	12
XNEL NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1.5	27,5	17,0	24	14
XNEL NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1.5	30,0	17,5	25	17
XNEL NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1.5	31,0	21,5	29	17
XNEL NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1.5	35,0	22,0	30	19
XNEL NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	36,5	24,5	33	24
XNEL NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	37	27
XNEL NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	42	36
XNEL NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	49	41
XNEL NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	57	50

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

XNEL	螺栓连接,L形, 钢
NEL VA	螺栓连接,L形, 不锈钢

附加元件

VOM	预装配接套

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。