
AVR VA
旋入式螺栓连接

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	B型
接口 2	米制螺母螺纹
密封形式 2	带切割环的管接头
结构类型	旋入式螺栓连接
结构形式	直道
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和预装配切割环的管接头
原料	不锈钢





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVR NW 04 L VA	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1.5	14	8	24,5	14	14
AVR NW 06 L VA	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	18	12	27,0	19	17
AVR NW 08 L VA	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	18	12	27,5	19	19
AVR NW 10 L 1/4 VA	L	PN 315	12	G 1/4" -19	M 18 x 1.5	18	12	28,5	19	22
AVR NW 10 L VA	L	PN 315	12	G 3/8" -19	M 18 x 1.5	22	12	30,0	22	22
AVR NW 13 L VA	L	PN 315	15	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	26	14	30,5	27	27
AVR NW 16 L VA	L	PN 315	18	G 1/2" -14	M 26 x 1.5	26	14	31,5	27	32
AVR NW 20 L VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	32,5	32	36
AVR NW 25 L VA	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	35,0	41	41
AVR NW 32 L VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	49	20	42,5	50	50
AVR NW 40 L VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	47,0	55	60
AVR NW 03 S VA	S	PN 630	6	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	18	12	27,0	19	17
AVR NW 04 S VA	S	PN 630	8	G 1/4" -19	M 16 x 1.5	18	12	27,0	19	19
AVR NW 06 S VA	S	PN 630	10	G 3/8" -19	M 18 x 1.5	22	12	32,0	22	22
AVR NW 08 S VA	S	PN 630	12	G 3/8" -19	M 20 x 1.5	22	12	32,0	22	24
AVR NW 10 S VA	S	PN 630	14	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	26	14	36,5	27	27
AVR NW 13 S VA	S	PN 400	16	G 1/2" -14	M 24 x 1.5	26	14	37,0	27	30
AVR NW 13 S 3/4 VA	S	PN 400	16	G 3/4" -14	M 24 x 1.5	32	16	38,5	32	30
AVR NW 16 S VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	32	16	43,0	32	36
AVR NW 20 S VA	S	PN 400	25	G 1" -11	M 36 x 2	39	18	48,0	41	46
AVR NW 25 S VA	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	49	20	51,0	50	50
AVR NW 25 S 1 VA	S	PN 400	30	G 1" -11	M 42 x 2	39	18	50,0	41	50
AVR NW 32 S VA	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	55	22	60,0	55	60

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

产品变体

AVR 旋入式螺栓连接, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。