


属性

接口 1 + 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1 + 2	24°内锥
结构类型	隔离螺栓连接
结构形式	直道
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接管
原料	不锈钢



提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
SV NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1.5	42	27,0	22	7,0	17	17	14
SV NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1.5	42	27,0	23	8,0	19	19	17
SV NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1.5	43	28,0	25	10,0	22	22	19
SV NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1.5	44	29,0	25	10,0	24	24	22
SV NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1.5	46	31,0	27	12,0	27	30	27
SV NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1.5	49	32,5	30	13,5	32	36	32
SV NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	51	34,5	33	16,5	36	41	36
SV NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	52	35,5	35	18,5	41	46	41
SV NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	58	36,5	40	18,5	50	55	50
SV NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	59	36,0	42	19,0	60	65	60
SV NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1.5	44	29,0	27	12,0	19	19	17
SV NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1.5	44	29,0	28	13,0	22	22	19
SV NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1.5	46	29,5	31	14,5	24	24	22
SV NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1.5	47	30,5	31	14,5	27	27	24
SV NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1.5	50	32,0	35	17,0	30	30	27
SV NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1.5	50	31,5	35	16,5	32	32	30
SV NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	55	33,5	39	17,5	41	41	36
SV NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	59	35,0	44	20,0	46	46	46
SV NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	64	37,5	48	21,5	50	50	50
SV NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	68	37,0	53	22,0	65	65	60

结构系列:L=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

SV	肖特螺栓连接, 钢
SV MG	隔离螺栓连接, 黄铜
XSV VA	肖特螺栓连接, 不锈钢