


属性

| | |
|------------|------------------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 | B型 |
| 接口 2 + 3 | 米制外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 2 + 3 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | T形 |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|------|--------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XTR NW 20 HL | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 31,0 | 16 | 26 | 27,5 | 35 | 27 |
| XTR NW 25 HL | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,5 | 38 | 36 |
| XTR NW 32 HL | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 34,5 | 45 | 41 |
| XTR NW 40 HL | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 40,0 | 51 | 50 |
| XTR NW 16 HS | S | PN 400 | 20 | G 3/4" -14 | 32,0 | 16 | 26 | 26,5 | 37 | 27 |
| XTR NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,0 | 18 | 30 | 30,0 | 42 | 36 |
| XTR NW 25 HS | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,0 | 20 | 34 | 35,5 | 49 | 41 |
| XTR NW 32 HS | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,0 | 22 | 39 | 41,0 | 57 | 50 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|--------|------------------|
| XTR VA | 旋入式螺栓连接, T形, 不锈钢 |
| TR | 旋入式螺栓连接, T形, 钢 |