


属性	
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	B型
接口 2	米制螺母螺纹
密封形式 2	带切割环的管接头
结构类型	旋入式螺栓连接
结构类型补充	法国结构系列
结构形式	直道
供货范围	带锁紧螺母和预装配切割环的管接头
原料	钢
表面保护	电镀涂层





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

									货品
S1	SW (mm)	L2 (mm)	i (mm)	Ø d3 _(mm)	G2	G1	Ø d2 (mm)	工作压力 巴	名称
27	22	39,5	10	22	M 20 x 1.5	G 1/4" -19	13,25	PN 400	AVR NW 10 F 1/4
27	22	41,0	10	22	M 20 x 1.5	G 3/8" -19	13,25	PN 400	AVR NW 10 F
30	22	43,0	10	26	M 24 x 1.5	G 3/8" -19	16,75	PN 250	AVR NW 13 F 3/8
30	27	46,0	12	26	M 24 x 1.5	G 1/2" -14	16,75	PN 250	AVR NW 13 F
36	27	48,0	12	26	M 30 x 1.5	G 1/2" -14	21,35	PN 250	AVR NW 16 F
36	32	53,5	16	32	M 30 x 1.5	G 3/4" -14	21,25	PN 250	AVR NW 16 F 3/4
42	32	53,5	16	39	M 36 x 1.5	G 3/4" -14	26,75	PN 250	AVR NW 20 F
42	46	55,5	16	40	M 36 x 1.5	G 1" -11	26,75	PN 250	AVR NW 20 F 1
									AVR NW 20 F AVR NW 20 F 1