

### 属性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形       |
| 密封形式 1 | B型               |
| 接口 2   | 米制螺母螺纹           |
| 密封形式 2 | 带切割环的管接头         |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接          |
| 结构类型补充 | 法国结构系列           |
| 结构形式   | 直道               |
| 供货范围   | 带锁紧螺母和预装配切割环的管接头 |
| 原料     | 钢                |
| 表面保护   | 电镀涂层             |



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称              | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|--------|---------|---------|----|
| AVR NW 10 F 1/4 | PN 400 | 13,25     | G 1/4" -19 | M 20 x 1.5 | 22        | 10     | 39,5    | 22      | 27 |
| AVR NW 10 F     | PN 400 | 13,25     | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 22        | 10     | 41,0    | 22      | 27 |
| AVR NW 13 F 3/8 | PN 250 | 16,75     | G 3/8" -19 | M 24 x 1.5 | 26        | 10     | 43,0    | 22      | 30 |
| AVR NW 13 F     | PN 250 | 16,75     | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 26        | 12     | 46,0    | 27      | 30 |
| AVR NW 16 F     | PN 250 | 21,35     | G 1/2" -14 | M 30 x 1.5 | 26        | 12     | 48,0    | 27      | 36 |
| AVR NW 16 F 3/4 | PN 250 | 21,25     | G 3/4" -14 | M 30 x 1.5 | 32        | 16     | 53,5    | 32      | 36 |
| AVR NW 20 F     | PN 250 | 26,75     | G 3/4" -14 | M 36 x 1.5 | 39        | 16     | 53,5    | 32      | 42 |
| AVR NW 20 F 1   | PN 250 | 26,75     | G 1" -11   | M 36 x 1.5 | 40        | 16     | 55,5    | 46      | 42 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径