
# GAR HF
## 旋上式螺栓连接,法国结构系列

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 扁平密封式 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋上式螺栓连接 |
| **结构类型补充** | 法国结构系列 |
| **结构形式** | 直道 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |






### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GAR NW 10 HF 1/4** | PN 400 | 13,25 | G 1/4" -19 | M 20 x 1.5 | 12 | 41,5 | 19 | 22 | 27 |
| **GAR NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 12 | 41,5 | 19 | 22 | 27 |
| **GAR NW 10 HF 1/2** | PN 400 | 13,25 | G 1/2" -14 | M 20 x 1.5 | 15 | 45,0 | 22 | 27 | 30 |
| **GAR NW 13 HF 3/8** | PN 250 | 16,75 | G 3/8" -19 | M 24 x 1.5 | 12 | 42,5 | 19 | 27 | 30 |
| **GAR NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 14 | 44,5 | 21 | 27 | 30 |
| **GAR NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | G 1/2" -14 | M 30 x 1.5 | 14 | 47,0 | 23 | 32 | 36 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*