
# SV HF
## 隔离螺栓连接,法国结构系列

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1 + 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1 + 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 隔离螺栓连接 |
| **结构类型补充** | 法国结构系列 |
| **结构形式** | 直道 |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |






### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SV NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | M 20 x 1.5 | 47,5 | 25 | 32,5 | 10 | 27 | 27 | 27 |
| **SV NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | M 24 x 1.5 | 49,5 | 26 | 34,5 | 11 | 30 | 30 | 30 |
| **SV NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | M 30 x 1.5 | 52,0 | 28 | 37,0 | 13 | 36 | 36 | 36 |
| **SV NW 20 HF** | PN 160 | 26,75 | M 36 x 1.5 | 54,0 | 29 | 40,0 | 15 | 42 | 42 | 42 |
| **SV NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | M 45 x 1.5 | 58,0 | 33 | 44,0 | 19 | 55 | 55 | 55 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*