


| 属性     |              |
|--------|--------------|
| 接口 1   | 米制螺母螺纹       |
| 密封形式 1 | 24°外锥        |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形    |
| 密封形式 2 | 24°内锥        |
| 结构类型   | 方向可调节的螺栓连接   |
| 结构类型补充 | 法国结构系列       |
| 结构形式   | 角度90°        |
| 供货范围   | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料     | 钢            |
| 表面保护   | 电镀涂层         |





## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

| 货品           |        |              |            |            |            |            |            |    |
|--------------|--------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|
| 名称           | 工作压力 巴 | Ø d2<br>(mm) | G1         | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
| VEW NW 10 HF | PN 300 | 13,25        | M 20 x 1.5 | 25         | 16         | 30,5       | 19         | 27 |
| VEW NW 13 HF | PN 300 | 16,75        | M 24 x 1.5 | 27         | 18         | 32,5       | 24         | 30 |
| VEW NW 16 HF | PN 200 | 21,25        | M 30 x 1.5 | 32         | 23         | 36,5       | 30         | 36 |
| VEW NW 20 HF | PN 200 | 26,75        | M 36 x 1.5 | 36         | 27         | 41,0       | 36         | 46 |
| VEW NW 25 HF | PN 160 | 33,50        | M 45 x 1.5 | 44         | 35         | 47,5       | 46         | 55 |