


| 属性     |              |
|--------|--------------|
| 接口 1   | NPT外螺纹       |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式        |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形    |
| 密封形式 2 | 24°内锥        |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接      |
| 结构类型补充 | 法国结构系列       |
| 结构形式   | 角度90°        |
| 供货范围   | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料     | 钢            |
| 表面保护   | 电镀涂层         |





## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

| 货品              |        |       |              |      |      |      |      |      |     |
|-----------------|--------|-------|--------------|------|------|------|------|------|-----|
| 名称              | 工作压力 巴 | 管外径-Ø | G            | i    | L3   | L4   | L5   | SW   | S3  |
|                 |        | (mm)  |              | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | i i |
| WN NW 10 HF     | PN 400 | 13,25 | 3/8" -18 NPT | 12,4 | 38,5 | 16   | 22,9 | 19   | 27  |
| WN NW 13 HF 3/8 | PN 250 | 16,75 | 3/8" -18 NPT | 12,4 | 41,5 | 18   | 24,4 | 24   | 30  |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径