

属性

接口 1 BSPT外螺纹,圆锥形

密封形式 1 螺纹密封式

接口 2 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 2 24°内锥


结构类型 旋入式螺栓连接

结构形式 直道

标准 DIN 2353
ISO 8434-1

供货范围 带锁紧螺母和切割环的接套

原料 黄铜

**提示**

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	管外径 Ø (mm)	G	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR 04 LL MG	LL	PN 63	4	R 1/8" K	8	26	16,0	11	10
VR 06 LL MG	LL	PN 63	6	R 1/8" K	8	26	14,5	11	12
VR 08 LL 1/4 MG	LL	PN 63	8	R 1/4" K	13	33	21,5	17	14
VR 08 LL MG	LL	PN 63	8	R 1/8" K	8	28	16,5	12	14
VR 10 LL MG	LL	PN 63	10	R 1/4" K	12	32	20,5	14	17
VR 12 LL MG	LL	PN 63	12	R 1/4" K	12	32	20,0	17	19

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

产品变体

VRK 旋入式螺栓连接, 钢

VRK VA 旋入式螺栓连接, 不锈钢