
# XGAN VA
## 旋上式螺栓连接

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | NPT内螺纹 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封式 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋上式螺栓连接 |
| **结构形式** | 直道 |
| **供货范围** | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| **原料** | 不锈钢 |






### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XGAN NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | M 12 x 1.5 | 11,6 | 26,0 | 19,0 | 14 |
| **XGAN NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | M 12 x 1.5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| **XGAN NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1.5 | 16,4 | 30,5 | 23,5 | 19 |
| **XGAN NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1.5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XGAN NW 08 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | M 16 x 1.5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| **XGAN NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | M 18 x 1.5 | 16,4 | 31,0 | 24,0 | 19 |
| **XGAN NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1.5 | 17,4 | 34,0 | 27,0 | 24 |
| **XGAN NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | M 18 x 1.5 | 22,6 | 39,0 | 32,0 | 27 |
| **XGAN NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1.5 | 22,6 | 40,0 | 33,0 | 27 |
| **XGAN NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | M 26 x 1.5 | 22,6 | 40,0 | 32,5 | 27 |
| **XGAN NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 23,1 | 43,0 | 35,5 | 36 |
| **XGAN NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | 1" -11.5 NPT | M 36 x 2 | 27,8 | 48,0 | 40,5 | 41 |
| **XGAN NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11.5 NPT | M 45 x 2 | 28,3 | 51,0 | 40,5 | 55 |
| **XGAN NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11.5 NPT | M 52 x 2 | 28,3 | 53,0 | 42,0 | 60 |
| **XGAN NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | M 14 x 1.5 | 16,4 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| **XGAN NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | M 16 x 1.5 | 16,4 | 33,0 | 26,0 | 19 |
| **XGAN NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | M 18 x 1.5 | 17,4 | 35,0 | 27,0 | 24 |
| **XGAN NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | M 20 x 1.5 | 17,4 | 35,0 | 27,5 | 24 |
| **XGAN NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | M 20 x 1.5 | 22,6 | 41,0 | 33,5 | 27 |
| **XGAN NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | M 22 x 1.5 | 22,6 | 43,0 | 35,0 | 27 |
| **XGAN NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | M 24 x 1.5 | 22,6 | 43,0 | 34,5 | 27 |
| **XGAN NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | M 30 x 2 | 23,1 | 46,0 | 35,5 | 36 |
| **XGAN NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | 1" -11.5 NPT | M 36 x 2 | 27,8 | 53,0 | 41,0 | 41 |
| **XGAN NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11.5 NPT | M 42 x 2 | 28,3 | 57,0 | 43,5 | 55 |
| **XGAN NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11.5 NPT | M 52 x 2 | 28,3 | 59,0 | 43,0 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **GAN VA** | 旋上式螺栓连接, 带锁紧螺母和切割环的接套 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*