



### 属性

结构类型	带2个O形圈的卷边接口
标准	DIN 3949
供货范围	1x 锁紧螺母, 1x 紧压环, 1x 垫圈
原料	钢
表面保护	电镀涂层



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

名称	结构系列	工作压力 巴	用于管外径-Ø (mm)	G1
BOOK NW 04 L	L	PN 400	6	M 12 x 1.5
BOOK NW 06 L	L	PN 400	8	M 14 x 1.5
BOOK NW 08 L	L	PN 400	10	M 16 x 1.5
BOOK NW 10 L	L	PN 400	12	M 18 x 1.5
BOOK NW 13 L	L	PN 400	15	M 22 x 1.5
BOOK NW 16 L	L	PN 400	18	M 26 x 1.5
BOOK NW 20 L	L	PN 250	22	M 30 x 2
BOOK NW 25 L	L	PN 250	28	M 36 x 2
BOOK NW 32 L	L	PN 250	35	M 45 x 2
BOOK NW 40 L	L	PN 250	42	M 52 x 2
BOOK NW 03 S	S	PN 630	6	M 14 x 1.5
BOOK NW 04 S	S	PN 630	8	M 16 x 1.5
BOOK NW 06 S	S	PN 630	10	M 18 x 1.5
BOOK NW 08 S	S	PN 630	12	M 20 x 1.5
BOOK NW 10 S	S	PN 630	14	M 22 x 1.5
BOOK NW 13 S	S	PN 400	16	M 24 x 1.5
BOOK NW 16 S	S	PN 400	20	M 30 x 2
BOOK NW 20 S	S	PN 400	25	M 36 x 2
BOOK NW 25 S	S	PN 400	30	M 42 x 2
BOOK NW 32 S	S	PN 315	38	M 52 x 2

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

### 产品变体

BOOK VA 带2个O形圈的卷边接口, 1x 锁紧螺母, 1x 紧压环, 1x 垫圈