

## 属性

|        |         |
|--------|---------|
| 接口 1   | 密封锥     |
| 密封形式 1 | O形圈密封式  |
| 接口 2   | 套管连接    |
| 结构类型   | 卷边锥 10° |
| 结构形式   | 直道      |
| 原料     | 钢       |
| 表面保护   | 电镀涂层    |



## 货品

| 名称           | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管 AD x 壁厚 (mm) | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L (mm) | OR         |
|--------------|------|--------|----------------|-----------|-----------|--------|------------|
| KGL 06-1 V   | L    | PN 315 | 6 x 1          | 2,9       | 4,2       | 16,5   | 4.0 x 1.5  |
| KGL 08-1 V   | L    | PN 315 | 8 x 1          | 4,9       | 6,2       | 18,0   | 6.0 x 1.5  |
| KGL 10-1 V   | L    | PN 315 | 10 x 1         | 6,3       | 8,2       | 19,0   | 7.5 x 1.5  |
| KGL 12-1.5 V | L    | PN 315 | 12 x 2         | 7,5       | 9,2       | 21,5   | 9.0 x 1.5  |
| KGL 15-1.5 V | L    | PN 315 | 15 x 2         | 10,2      | 12,2      | 21,5   | 12.0 x 2.0 |
| KGL 18-1.5 V | L    | PN 315 | 18 x 2         | 13,0      | 15,2      | 22,0   | 15.0 x 2.0 |
| KGL 22-2 V   | L    | PN 160 | 22 x 2         | 16,2      | 18,3      | 23,5   | 20.0 x 2.0 |
| KGL 28-3 V   | L    | PN 160 | 28 x 3         | 19,5      | 22,3      | 27,0   | 26.0 x 2.0 |
| KGL 35-3 V   | L    | PN 160 | 35 x 3         | 26,5      | 29,3      | 31,0   | 32.0 x 2.5 |
| KGL 42-3 V   | L    | PN 160 | 42 x 3         | 33,5      | 36,3      | 31,0   | 38.0 x 2.5 |
|              |      |        |                |           |           |        |            |
| KGS 08-1.5 V | S    | PN 630 | 8 x 2          | 4,0       | 5,2       | 20,0   | 6.0 x 1.5  |
| KGS 10-1.5 V | S    | PN 630 | 10 x 2         | 5,5       | 7,2       | 21,0   | 7.5 x 1.5  |
| KGS 10-2 V   | S    | PN 630 | 10 x 2         | 4,5       | 6,2       | 21,0   | 7.5 x 1.5  |
| KGS 12-2 V   | S    | PN 630 | 12 x 2         | 6,5       | 8,2       | 22,5   | 9.0 x 1.5  |
| KGS 12-3 V   | S    | PN 630 | 12 x 3         | 4,5       | 6,2       | 22,5   | 9.0 x 1.5  |
| KGS 14-2 V   | S    | PN 630 | 14 x 2         | 8,5       | 10,3      | 26,0   | 10.0 x 2.0 |
| KGS 14-3 V   | S    | PN 630 | 14 x 3         | 6,5       | 8,3       | 26,0   | 10.0 x 2.0 |
| KGS 16-2 V   | S    | PN 400 | 16 x 2         | 10,5      | 12,3      | 26,5   | 12.0 x 2.0 |
| KGS 16-3 V   | S    | PN 400 | 16 x 3         | 8,5       | 10,3      | 26,5   | 12.0 x 2.0 |
| KGS 20-2.5 V | S    | PN 400 | 20 x 3         | 13,5      | 15,3      | 32,0   | 16.3 x 2.4 |
| KGS 20-3 V   | S    | PN 400 | 20 x 3         | 12,5      | 14,3      | 32,0   | 16.3 x 2.4 |
| KGS 25-3 V   | S    | PN 400 | 25 x 3         | 17,0      | 19,3      | 34,5   | 20.3 x 2.4 |
| KGS 25-4 V   | S    | PN 400 | 25 x 4         | 15,0      | 17,3      | 34,5   | 20.3 x 2.4 |
| KGS 30-3 V   | S    | PN 400 | 30 x 3         | 20,0      | 24,3      | 34,5   | 25.3 x 2.4 |
| KGS 30-4 V   | S    | PN 400 | 30 x 4         | 20,0      | 22,3      | 34,5   | 25.3 x 2.4 |
| KGS 30-5 V   | S    | PN 400 | 30 x 5         | 17,0      | 20,3      | 34,5   | 25.3 x 2.4 |
| KGS 38-4 V   | S    | PN 315 | 38 x 4         | 27,0      | 30,3      | 38,0   | 33.3 x 2.4 |
| KGS 38-5 V   | S    | PN 315 | 38 x 5         | 25,0      | 28,3      | 38,0   | 33.3 x 2.4 |
| KGS 38-6 V   | S    | PN 315 | 38 x 6         | 23,0      | 26,3      | 38,0   | 33.3 x 2.4 |

结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力