


属性

| | |
|--------|----------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆锥形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 3901 |
| 供货范围 | 接管(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料 | 不锈钢 |



提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G | i (mm) | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|------|--------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| XVM 04 LL 6 VA | LL | PN 100 | 4 | M 6 x 1 K | 8 | 16,0 | 20 | 9 |
| XVM 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | M 8 x 1 K | 8 | 16,0 | 20 | 9 |
| XVM 04 LL 10 VA | LL | PN 100 | 4 | M 10 x 1 K | 8 | 16,0 | 20 | 11 |
| XVM 06 LL 6 VA | LL | PN 100 | 6 | M 6 x 1 K | 8 | 14,5 | 20 | 11 |
| XVM 06 LL 8 VA | LL | PN 100 | 6 | M 8 x 1 K | 8 | 14,5 | 20 | 11 |
| XVM 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 14,5 | 20 | 11 |
| XVM 08 LL 6 VA | LL | PN 100 | 8 | M 6 x 1 K | 8 | 16,5 | 22 | 12 |
| XVM 08 LL 8 VA | LL | PN 100 | 8 | M 8 x 1 K | 8 | 16,5 | 22 | 12 |
| XVM 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | M 10 x 1 K | 8 | 16,5 | 22 | 12 |
| XVMK NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 K | 8 | 15,0 | 22 | 12 |
| XVMK NW 04 HL 12 VA | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1.5 K | 12 | 20,0 | 27 | 14 |
| XVMK NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1.5 K | 12 | 20,0 | 27 | 14 |
| XVMK NW 06 HL 14 VA | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1.5 K | 12 | 20,0 | 27 | 17 |
| XVMK NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1.5 K | 12 | 21,0 | 28 | 17 |
| XVMK NW 08 HL 16 VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1.5 K | 12 | 21,0 | 28 | 17 |
| XVMK NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1.5 K | 12 | 22,0 | 29 | 19 |
| XVMK NW 10 HL 18 VA | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1.5 K | 12 | 22,0 | 29 | 22 |
| XVMK NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1.5 K | 12 | 23,0 | 30 | 24 |
| XVMK NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1.5 K | 14 | 25,5 | 33 | 27 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

| | |
|--------|--------------|
| XVMK | 旋入式螺栓连接, 钢 |
| VMK VA | 旋入式螺栓连接, 不锈钢 |