

# VSSK IR VA
## 闭锁螺母

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 扁平密封式 |
| **结构类型** | 闭锁螺母 |
| **原料** | 不锈钢 |






### 货品

| 名称 | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **VSSK IR 02 VA** | G 1/8" -28 | 15,0 | 10,0 | 14 |
| **VSSK IR 04 VA** | G 1/4" -19 | 18,0 | 12,5 | 17 |
| **VSSK IR 06 VA** | G 3/8" -19 | 19,0 | 13,0 | 22 |
| **VSSK IR 08 VA** | G 1/2" -14 | 21,0 | 14,5 | 27 |
| **VSSK IR 12 VA** | G 3/4" -14 | 24,5 | 18,5 | 32 |
| **VSSK IR 16 VA** | G 1" -11 | 25,0 | 19,0 | 41 |
| **VSSK IR 20 VA** | G 1.1/4" -11 | 29,0 | 22,0 | 50 |
| **VSSK IR 24 VA** | G 1.1/2" -11 | 31,0 | 23,5 | 55 |
| **VSSK IR 32 VA** | G 2" -11 | 32,0 | 24,5 | 70 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*