


属性	
接口 1	ORFS螺母螺纹
密封形式 1	扁平密封式
接口 2	ORFS外螺纹
密封形式 2	用O形圈扁平密封
结构类型	连接器
结构形式	角度45°
原料	钢
表面保护	电镀涂层





货品							
名称	工作压力 巴	G1 - G2	SW (mm)	S1	OR		
W45 AJF 04 HJOF	PN 630	9/16" -18 UNF	14	17	7.65 x 1.78		
W45 AJF 06 HJOF	PN 630	11/16" -16 UN	19	22	9.25 x 1.78		
W45 AJF 08 HJOF	PN 630	13/16" -16 UN	19	24	12.42 x 1.78		
W45 AJF 10 HJOF	PN 400	1" -14 UNS	27	30	15.60 x 1.78		
W45 AJF 12 HJOF	PN 400	1.3/16" -12 UN	30	36	18.77 x 1.78		
W45 AJF 16 HJOF	PN 400	1.7/16" -12 UN	36	41	23.52 x 1.78		
W45 AJF 20 HJOF	PN 250	1.11/16" -12 UN	41	50	29.87 x 1.78		
W45 AJF 24 HJOF	PN 250	2" -12 UN	48	60	37.82 x 1.78		

SW, S1, S2 = 对应边宽度