
# W45 HRK IR
旋入式接套,角度45°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封式 |
| **接口 2** | BSP内螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 扁平密封 |
| **结构类型** | 旋入式接套 |
| **结构形式** | 角度45° |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |






## 货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W45 HRK 02 IR** | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 |
| **W45 HRK 04 IR** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 |
| **W45 HRK 06 IR** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 |
| **W45 HRK 08 IR** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 |
| **W45 HRK 12 IR** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 32 |
| **W45 HRK 16 IR** | R 1" K | G 1" -11 | 41 |

SW = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*