

W90 AB HB VA

旋上式接套,角度90°

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | BSP螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 60°外锥 |
| 接口 2 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 60°内锥 |
| 结构类型 | 连接器 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 原料 | 不锈钢 |



货品

| 名称 | G1 - G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|--------------|------------|----|
| W90 AB 02 HB VA | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| W90 AB 04 HB VA | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| W90 AB 06 HB VA | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| W90 AB 08 HB VA | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| W90 AB 12 HB VA | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| W90 AB 16 HB VA | G 1" -11 | 33 | 41 |
| W90 AB 20 HB VA | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| W90 AB 24 HB VA | G 1.1/2" -11 | 50 | 60 |
| W90 AB 32 HB VA | G 2" -11 | 66 | 70 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度