
W90 HRO HJ
旋入式接套,角度90°

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	G 型
接口 2	UN/UNF外螺纹
密封形式 2	74°外锥
结构类型	方向可调节的旋入式接套
结构形式	角度90°
原料	钢
表面保护	电镀涂层





货品

名称	G1	G2	SW (mm)	S1	OR
W90 HRO 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	13	14	8.00 x 2.00
W90 HRO 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UN	19	22	13.94 x 2.62
W90 HRO 06 HJ 05	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	19	22	13.94 x 2.62
W90 HRO 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	22	13.94 x 2.62
W90 HRO 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	22	13.94 x 2.62
W90 HRO 08 HJ 04	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	22	22	17.86 x 2.62
W90 HRO 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	27	17.86 x 2.62
W90 HRO 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	36	23.47 x 2.62
W90 HRO 12 HJ 14	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	33	36	23.47 x 2.62
W90 HRO 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	36	23.47 x 2.62
W90 HRO 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	41	29.74 x 3.53
W90 HRO 20 HJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	33	36	37.69 x 3.53
W90 HRO 20 HJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	48	50	37.69 x 3.53
W90 HRO 24 HJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	48	55	44.04 x 3.53

SW, S1, S2 = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。