
# W90 HROK HJOF VA
旋入式接套,角度90°

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 螺纹接套带O形圈 + 腔环 |
| **接口 2** | ORFS外螺纹 |
| **密封形式 2** | 用O形圈扁平密封 |
| **结构类型** | 方向可调节的旋入式接套 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **原料** | 不锈钢 |






## 订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM ( 氟胶) 应客户要求提供

## 货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HROK 04 HJOF VA** | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 | 7.65 x 1.78 |
| **W90 HROK 06 HJOF VA** | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 | 9.25 x 1.78 |
| **W90 HROK 08 HJOF VA** | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.42 x 1.78 |
| **W90 HROK 12 HJOF VA** | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23.47 x 2.62 | 18.77 x 1.78 |
| **W90 HROK 16 HJOF VA** | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29.75 x 3.53 | 23.52 x 1.78 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **W90 HROK HJOF** | 旋入式接套,角度90°, 钢 |

## 备件

| | |
|---|---|
| **KAMMRING G** | 腔环,英寸制 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*