
W90 HRO L HJ
旋入式接套,长,角度90°

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	G 型
接口 2	UN/UNF外螺纹
密封形式 2	74°外锥
结构类型	旋入式接套,长
结构形式	角度90°
原料	钢
表面保护	电镀涂层





货品

名称	G1	G2	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
W90 HRO L 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	56,5	27,0	19	8.00 x 2.00
W90 HRO L 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	64,0	31,5	19	8.00 x 2.00
W90 HRO L 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19	67,0	28,5	22	13.94 x 2.62
W90 HRO L 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	67,0	31,5	22	13.94 x 2.62
W90 HRO L 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	75,0	36,5	22	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	78,0	31,0	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	78,0	34,0	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	78,0	36,5	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	88,0	42,0	27	17.86 x 2.62
W90 HRO L 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	92,0	39,5	36	23.47 x 2.62
W90 HRO L 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27	92,0	42,0	36	23.47 x 2.62
W90 HRO L 12 HJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	33	105,0	46,0	36	23.47 x 2.62
W90 HRO L 16 HJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	33	105,0	44,5	41	29.74 x 3.53
W90 HRO L 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	33	105,0	46,0	41	29.74 x 3.53
W90 HRO L 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	124,0	52,0	41	29.74 x 3.53

SW, S1, S2 = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。