W90 IR HJ


连接接套,IGR AGJ 角度90°

HANSA-FLEX

属性

接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	扁平密封式
接口 2	UN/UNF外螺纹
密封形式 2	74°外锥
结构类型	接头管套
结构形式	角度90°
原料	钢
表面保护	电镀涂层





货品

名称	G1	G2	SW (mm)
W90 IR 02 HJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
W90 IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
W90 IR 04 HJ	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
W90 IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
W90 IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
W90 IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
W90 IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
W90 IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
W90 IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
W90 IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
W90 IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27
W90 IR 12 HJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	33
W90 IR 16 HJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41
W90 IR 16 HJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	48
W90 IR 20 HJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	48

SW = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。