


— 11	
属性	
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	E型
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	止回阀,旋入式螺栓连接
结构形式	直道
供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
原料	钢
表面保护	电镀涂层





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

描述

来自旋入式管接头的流向

订购指南

*1*2. 🗆

也可提供起动压力0.2; 0.5; 2; 3; 5巴。

货品												
名称	起动压力	结构系列	工作压力 巴	Ø d2	G1	ØD	i	L1	L2	S1	S2	S3
				(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
HVR NW 04 HL ED	约1巴	L	PN 250	6	G 1/8" -28	14	8	42,5	28,0	17	17	14
HVR NW 06 HL ED	约1巴	L	PN 250	8	G 1/4" -19	19	12	44,5	30,0	19	19	17
HVR NW 08 HL ED	约1巴	L	PN 250	10	G 1/4" -19	19	12	53,0	38,5	24	22	19
HVR NW 10 HL ED	约1巴	L	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	57,0	42,5	30	27	22
HVR NW 13 HL ED	约1巴	L	PN 250	15	G 1/2" -14	27	14	60,5	45,5	32	27	27
HVR NW 16 HL ED	约1巴	L	PN 160	18	G 1/2" -14	27	14	66,0	50,0	36	36	32
HVR NW 20 HL ED	约1巴	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	71,0	55,0	46	41	36
HVR NW 25 HL ED	约1巴	L	PN 100	28	G 1" -11	40	18	79,5	63,0	55	50	41
HVR NW 32 HL ED	约1巴	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	50	20	90,5	69,0	60	60	50
HVR NW 40 HL ED	约1巴	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	55	22	91,0	68,5	70	65	60
HVR NW 03 HS ED	约1巴	S	PN 400	6	G 1/4" -19	19	12	46,0	31,5	19	19	17
HVR NW 04 HS ED	约1巴	S	PN 400	8	G 1/4" -19	19	12	46,0	38,5	19	19	19
HVR NW 06 HS ED	约1巴	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	54,0	45,5	24	22	22
HVR NW 08 HS ED	约1巴	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	57,0	41,0	27	24	24
HVR NW 10 HS ED	约1巴	S	PN 315	14	G 1/2" -14	27	14	62,0	44,5	32	27	27
HVR NW 13 HS ED	约1巴	S	PN 315	16	G 1/2" -14	27	14	66,0	48,0	36	32	30
HVR NW 16 HS ED	约1巴	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32	16	73,5	52,0	46	41	36

G 1" -11

G 1.1/4" -11

G 1.1/2" -11

40

50

55

18

20

22

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

S

S

S

PN 250

PN 250

PN 250

25

30

38

约1巴

约1巴

约1巴

产品变体

HVR NW 20 HS ED

HVR NW 25 HS ED

HVR NW 32 HS ED

 HVR ED VA
 止回阀,旋入式螺栓连接, 不锈钢

 XHVR ED
 止回阀,旋入式螺栓连接, 钢

附件

RD FEDER 止回阀用弹簧 RD FEDER PT 止回阀用弹簧

备件

WD 用于ED螺栓连接的软密封

78.5

90,5

100,0

50

60

70

46

60

65

46

50

60

54.5

64,0

69,5