


属性	
接口1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	E型
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	止回阀,旋入式螺栓连接
结构形式	直道
标准	DIN 3865
供货范围	接套(不带锁紧螺母和切割环)
原料	钢
表面保护	电镀涂层





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

描述

来自旋入式管接头的流向

订购指南

也可提供起动压力0.2; 0.5; 2; 3; 5巴。

货品

) () () () () () () () () () (
名称	起动压力	结构系列	工作压力 巴	Ø d2	G1	ØD	i <u> </u>	L1	L2	S1	S2
				(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
XHVR NW 04 HL ED	约1巴	L	PN 250	6	G 1/8" -28	14	8	35,0	28,0	17	17
XHVR NW 06 HL ED	约1巴	L	PN 250	8	G 1/4" -19	19	12	37,0	30,0	19	19
KHVR NW 08 HL ED	约1巴	L	PN 250	10	G 1/4" -19	19	12	45,5	38,5	22	24
KHVR NW 10 HL ED	约1巴	L	PN 250	12	G 3/8" -19	22	12	49,5	42,5	30	27
KHVR NW 13 HL ED	约1巴	L	PN 250	15	G 1/2" -14	27	14	52,5	45,5	32	27
KHVR NW 16 HL ED	约1巴	L	PN 160	18	G 1/2" -14	27	14	57,5	50,0	36	36
XHVR NW 20 HL ED	约1巴	L	PN 160	22	G 3/4" -14	32	16	62,5	55,0	46	41
XHVR NW 25 HL ED	约1巴	L	PN 100	28	G 1" -11	40	18	70,5	63,0	55	50
KHVR NW 32 HL ED	约1巴	L	PN 100	35	G 1.1/4" -11	50	20	79,5	69,0	60	60
XHVR NW 40 HL ED	约1巴	L	PN 100	42	G 1.1/2" -11	55	22	79,5	68,5	70	65
XHVR NW 03 HS ED	约1巴	S	PN 400	6	G 1/4" -19	19	12	38,5	31,5	19	19
KHVR NW 04 HS ED	约1巴	S	PN 400	8	G 1/4" -19	19	12	38,5	31,5	19	19
KHVR NW 06 HS ED	约1巴	S	PN 400	10	G 3/8" -19	22	12	45,5	38,0	24	22
XHVR NW 08 HS ED	约1巴	S	PN 400	12	G 3/8" -19	22	12	48,5	41,0	27	24
KHVR NW 10 HS ED	约1巴	S	PN 315	14	G 1/2" -14	27	14	52,5	44,5	32	27
XHVR NW 13 HS ED	约1巴	S	PN 315	16	G 1/2" -14	27	14	56,5	48,0	36	32
KHVR NW 16 HS ED	约1巴	S	PN 250	20	G 3/4" -14	32	16	62,5	52,0	46	41
KHVR NW 20 HS ED	约1巴	S	PN 250	25	G 1" -11	40	18	66,5	54,5	50	46
KHVR NW 25 HS ED	约1巴	S	PN 250	30	G 1.1/4" -11	50	20	77,5	64,0	60	60
KHVR NW 32 HS ED	约1巴	S	PN 250	38	G 1.1/2" -11	55	22	85,5	69,5	70	65

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

产品变体

 XHVR ED VA
 止回阀,旋入式螺栓连接, 不锈钢

 HVR ED
 止回阀,旋入式螺栓连接, 钢

附件

RD FEDER 止回阀用弹簧
RD FEDER PT 止回阀用弹簧

备件

WD 用于ED螺栓连接的软密封