
# AFS SCHRAUBE
内六角螺钉

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **结构类型** | 内六角螺钉 |
| **标准** | DIN 912 (ISO 4762) |
| **原料** | 钢 10.9 |
| **表面保护** | 经黑色润滑油处理 |






## 货品

| 名称 | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **AFS SCHRAUBE 1** | M 8 x 1.25 | 25 | 6 |
| **AFS SCHRAUBE 2** | M 8 x 1.25 | 30 | 6 |
| **AFS SCHRAUBE 3** | M 10 x 1.5 | 35 | 8 |
| **AFS SCHRAUBE 4** | M 10 x 1.5 | 40 | 8 |
| **AFS SCHRAUBE 5** | M 12 x 1.75 | 45 | 10 |
| **AFS SCHRAUBE 6** | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| **AFS SCHRAUBE 7** | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| **AFS SCHRAUBE 8** | M 20 x 2.5 | 65 | 17 |

SW = 对应边宽度

## 是下述产品的附件

| | |
|---|---|
| **FH (3000 PSI)** | SAE法兰半部 |
| **FH (6000 PSI)** | SAE法兰半部 |
| **VF (3000 PSI)** | SAE全法兰 |
| **VF (6000 PSI)** | SAE全法兰 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*