
# AFS 90 SRE (3000 PSI)


SAE焊接法兰,角度90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **压力系列** | 3000 psi |
| **标准** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **结构类型** | SAE焊接法兰 |
| **固定** | 螺钉钻孔 |
| **供货范围** | 仅法兰 |
| **原料** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **表面保护** | 经黑色润滑油处理 |






## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称 | PB 10.9 (bar) | 结构尺寸 管 | | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80/90 SRE 20** | 250 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| **AFS 80/90 SRE 22** | 160 | 1/2" | 22 x 2 | 22 | 18 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| **AFS 80/90 SRE 25** | 250 | 1/2" | 25 x 3 | 25 | 19 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| **AFS 80/90 SRE 28** | 160 | 1/2" | 28 x 3 | 28 | 22 | 13 | 38,1 | 17,5 | 60 | 20 | 37 | 9,0 |
| **AFS 100/90 SRE 25** | 250 | 3/4" | 25 x 3 | 25 | 19 | 19 | 47,6 | 22,3 | 63 | 24 | 38 | 11,0 |
| **AFS 100/90 SRE 28** | 160 | 3/4" | 28 x 3 | 28 | 22 | 19 | 47,6 | 22,3 | 63 | 24 | 38 | 11,0 |
| **AFS 100/90 SRE 30** | 250 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 47,6 | 22,3 | 63 | 24 | 38 | 11,0 |
| **AFS 100/90 SRE 35** | 160 | 3/4" | 35 x 4 | 35 | 27 | 19 | 47,6 | 22,3 | 63 | 24 | 38 | 11,0 |
| **AFS 102/90 SRE 30** | 250 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| **AFS 102/90 SRE 35** | 160 | 1" | 35 x 4 | 35 | 27 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| **AFS 102/90 SRE 38** | 250 | 1" | 38 x 4 | 38 | 30 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| **AFS 102/90 SRE 42** | 160 | 1" | 42 x 3 | 42 | 36 | 25 | 52,4 | 26,2 | 70 | 28 | 43 | 11,0 |
| **AFS 104/90 SRE 38** | 250 | 1.1/4" | 38 x 4 | 38 | 30 | 32 | 58,7 | 30,2 | 85 | 34 | 51 | 11,5 |
| **AFS 104/90 SRE 42** | 160 | 1.1/4" | 42 x 3 | 42 | 36 | 32 | 58,7 | 30,2 | 85 | 34 | 51 | 11,5 |
| **AFS 104/90 SRE 48** | 160 | 1.1/4" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 32 | 58,7 | 30,2 | 85 | 34 | 51 | 11,5 |
| **AFS 106/90 SRE 38** | 210 | 1.1/2" | 38 x 4 | 38 | 30 | 38 | 69,9 | 35,7 | 95 | 38 | 56 | 13,5 |
| **AFS 106/90 SRE 42** | 160 | 1.1/2" | 42 x 3 | 42 | 36 | 38 | 69,9 | 35,7 | 95 | 38 | 56 | 13,5 |
| **AFS 106/90 SRE 48** | 160 | 1.1/2" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 38 | 69,9 | 35,7 | 95 | 38 | 56 | 13,5 |
| **AFS 108/90 SRE 60** | 200 | 2" | 60.3 x 5.6 | 61 | 49 | 51 | 77,8 | 42,9 | 110 | 42 | 65 | 13,5 |
| **AFS 108/90 SRE 76** | 200 | 2" | 76.1 x 7.1 | 77 | 62 | 51 | 77,8 | 42,9 | 110 | 42 | 65 | 13,5 |

PN = 额定压力  PB = 最大工作压力

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)** | SAE焊接法兰,角度90°, 带米制螺钉组件和O形圈 |
| **AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)** | SAE焊接法兰,角度90°, 带UNC标准螺钉组件和O形圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*