
SFCE U (3000 / 6000 PSI)
SAE外螺纹法兰

HANSA-FLEX

属性

标准	DIN 3901 / 3902
结构形式	直道
结构类型	SAE外螺纹法兰
供货范围	带2个法兰半部、螺钉组件、O形圈、螺母和切割环
原料	S355J2G3 (C22)
表面保护	电镀涂层





提示

给出的额定压力是按照SAE J 518 C通过法兰或按照要焊接的管子确定的。

货品

名称	压力系列	结构系列	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	结构尺寸	A	A1 (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	I (mm)	L (mm)	M unc	SW (mm)
SFCE 3001 L 15 U	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M22x1,5	30,2	16 / 20	38,1	54	17,5	45,6	48,2	56	7,0	8,7	5/16" x 1.1/4"	24
SFCE 3002 L 18 U	3000 PSI	L	18	315	3/4"	M26x1,5	38,1	15 / 20	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 3002 L 22 U	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M30x2	38,1	19	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 3002 L 28 U	3000 PSI	L	28	160	3/4"	M36x2	38,1	19	47,6	65	22,2	51,8	53,2	62	7,5	10,7	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 3003 L 28 U	3000 PSI	L	28	160	1"	M36x2	44,4	24	52,4	70	26,2	58,4	54,2	65	7,5	10,7	3/8" x 1.1/2"	36
SFCE 3004 L 28 U	3000 PSI	L	28	160	1.1/4"	M36x2	50,8	22	58,7	79	30,2	72,6	58,6	67	7,5	13,0	7/16" x 1.1/2"	36
SFCE 3004 L 35 U	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M45x2	50,8	30 / 32	58,7	79	30,2	72,6	58,2	69	10,5	13,0	7/16" x 1.1/2"	41
SFCE 3005 L 42 U	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M52x2	60,3	36	69,9	94	35,7	82,2	64,2	76	11,0	13,5	1/2" x 1.1/2"	46
SFCE 3001 S 16 U	3000 PSI	S	16	350	1/2"	M24x1,5	30,2	13	38,1	54	17,5	45,6	50,2	60	8,5	8,7	5/16" x 1.1/4"	24
SFCE 3002 S 20 U	3000 PSI	S	20	350	3/4"	M30x2	38,1	16 / 20	47,6	65	22,2	51,8	57,2	68	10,5	10,7	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 3002 S 25 U	3000 PSI	S	25	350	3/4"	M36x2	38,1	17	47,6	65	22,2	51,8	57,2	69	12,0	10,7	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 3003 S 25 U	3000 PSI	S	25	315	1"	M36x2	44,4	20	52,4	70	26,2	58,4	58,2	70	12,0	10,7	3/8" x 1.1/2"	36
SFCE 3003 S 30 U	3000 PSI	S	30	315	1"	M42x2	44,4	24	52,4	70	26,2	58,4	63,2	76	13,5	10,7	3/8" x 1.1/2"	36
SFCE 3004 S 25 U	3000 PSI	S	25	250	1.1/4"	M36x2	50,8	20 / 27	58,7	79	30,2	72,6	60,2	72	12,0	13,0	7/16" x 1.1/2"	41
SFCE 3004 S 30 U	3000 PSI	S	30	250	1.1/4"	M42x2	50,8	25 / 28	58,7	79	30,2	72,6	62,2	75	13,5	13,0	7/16" x 1.1/2"	41
SFCE 3004 S 38 U	3000 PSI	S	38	250	1.1/4"	M52x2	50,8	28	58,7	79	30,2	72,6	66,6	81	16,0	13,0	7/16" x 1.1/2"	46
SFCE 3005 S 38 U	3000 PSI	S	38	200	1.1/2"	M52x2	60,3	32	69,9	94	35,7	82,2	70,2	85	16,0	13,5	1/2" x 1.1/2"	46
SFCE 6001 S 16 U	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,7	12	40,5	56	18,2	47,2	53,2	63	8,5	8,5	5/16" x 1.1/4"	24
SFCE 6002 S 16 U	6000 PSI	S	16	400	3/4"	M24x1,5	41,3	12	50,8	71	23,8	60,0	59,2	69	8,5	10,5	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 6002 S 20 U	6000 PSI	S	20	400	3/4"	M30x2	41,3	16	50,8	71	23,8	60,0	61,2	72	10,5	10,5	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 6002 S 25 U	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	17	50,8	71	23,8	60,0	63,2	75	12,0	10,5	3/8" x 1.1/2"	30
SFCE 6002 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	18	50,8	71	23,8	60,0	64,0	77	13,5	10,5	3/8" x 1.1/2"	36
SFCE 6003 S 25 U	6000 PSI	S	25	400	1"	M36x2	47,6	20	57,2	81	27,8	69,6	72,2	84	12,0	*1	7/16" x 1.3/4"	41
SFCE 6003 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	1"	M42x2	47,6	24	57,2	81	27,8	69,6	74,0	87	13,5	*1	7/16" x 1.3/4"	41
SFCE 6004 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	1.1/4"	M42x2	54,0	25 / 30	66,7	95	31,8	77,2	79,2	92	13,5	*2	1/2" x 1.3/4"	41
SFCE 6004 S 38 U	6000 PSI	S	38	350	1.1/4"	M52x2	54,0	30	66,7	95	31,8	77,2	83,2	98	16,0	*2	1/2" x 1.3/4"	46
SFCE 6005 S 38 U	6000 PSI	S	38	350	1.1/2"	M52x2	63,5	30	79,4	113	36,5	95,0	89,2	104	16,0	16,7	1/2" x 1.3/4"	46

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

*1) = 可选12.0或12.5 – *2) = 可选13.5或14.5

产品变体

SFCE (3000 PSI)	SAE外螺纹法兰, 仅插件
SFCE M (3000 / 6000 PSI)	SAE外螺纹法兰, 带2个法兰半部、螺钉组件、O形圈、螺母和切割环

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。