


# WVA AL

泵接口,(4孔),铝,角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

结构类型	泵接口(4孔)
结构形式	角度90°
固定	带米制螺钉组件
供货范围	带米制螺钉组件和O形圈
原料	铝



## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

名称	压力 PB (bar)	A	B (mm)	LK (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	螺钉 1	螺钉 2	OR
WVA 100 55	120	G 1" -11	25,0	55	29	54,0	8,5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 12 30	180	G 1/2" -14	11,5	30	18	40,0	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 12 35	180	G 1/2" -14	14,0	35	18	42,5	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62
WVA 12 40	180	G 1/2" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 40	180	G 3/4" -14	17,0	40	24	47,5	6,5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 55	180	G 3/4" -14	25,0	55	29	54,0	8,5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 38 30	180	G 3/8" -19	11,5	30	18	40,0	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 38 35	180	G 3/8" -19	14,0	35	18	42,5	6,5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力