# MONTAGESPRAY
装配喷剂

## 属性

| | |
|---|---|
| **属性** | Good sealing/blocking properties against liquid media<br>Reduces friction and slip stick<br>Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear<br>Prevents seizing, cold fusing |
| **温度范围** | -40 °C 至 +1400 °C |



## 描述

应用范围为承受极强动态负荷的螺栓连接和装配部件以及在高温领域中慢慢旋转的设备。

## 附加信息

对于这种无金属*制品而言,通过专用添加剂和最小分子的陶瓷固体润滑剂可以确保特殊的制品特性。特别是对于高合金钢以及在使用不同金属时,白色安装喷雾 400 显示出了特别出色的分离效果。该产品具有很高的承压能力(<230N/mm2)。白色安装喷雾 400 能够耐淡水、海水和热水、水蒸气、碱性和弱酸性介质,并且吸附力强,防水性好。此外,该制品不含硫和卤素。如果出于外观原因不想使用含金属的制品,或者出于健康原因不得使用含镍制品,亦或出于电化学原因不得使用含铜制品,则白色安装喷雾 400 特别适用。

*最大0.1 % 含量

## 货品

| 名称 | 容量 (mL) |
|---|---|
| **MONTAGE SPRAY 400** | 400 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*