


属性	
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
结构类型	不带锁紧螺母的闭锁塞
结构形式	直道
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
原料	钢
表面保护	电镀涂层





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

名称 结构系列 BZL NW 04 L	工作压力 巴 PN 315 PN 315	Ø d1 (mm) 6,6	Ø d2 (mm) 6	L1 (mm)	OR
		6,6	6		
	PN 315		U	18,5	4.0 x 1.5
BZL NW 06		8,5	8	18,0	6.0 x 1.5
BZL NW 08	PN 315	10,6	10	19,5	7.5 x 1.5
BZL NW 10 L	PN 315	12,6	12	19,0	9.0 x 1.5
BZL NW 13	PN 315	15,5	15	19,0	12.0 x 2.0
BZL NW 16	PN 315	18,6	18	22,0	15.0 x 2.0
BZL NW 20 L	PN 160	22,6	22	22,0	20.0 x 2.0
BZL NW 25	PN 160	28,5	28	23,5	26.0 x 2.0
BZL NW 32	PN 160	36,0	35	27,0	32.0 x 2.5
BZL NW 40 L	PN 160	43,0	42	27,5	38.0 x 2.5
BZS NW 10 S	PN 630	14,5	14	21,0	10.0 x 2.0
BZS NW 13 S	PN 400	16,5	16	22,0	12.0 x 2.0
BZS NW 16 S	PN 400	20,9	20	26,5	16.3 x 2.4
BZS NW 20 S	PN 400	25,9	25	27,5	20.3 x 2.4
BZS NW 25 S	PN 400	31,0	30	28,5	25.3 x 2.4
BZS NW 32 S	PN 315	39,0	38	32,5	33.3 x 2.4

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

产品变体	
BZL / BZS MG	不带锁紧螺母的闭锁塞, 黄铜
BZL VA / BZS VA	不带锁紧螺母的闭锁塞, 不锈钢