
# FHR 90
## 内六角闭锁螺钉

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | A型 |
| **结构类型** | 内六角闭锁螺钉 |
| **结构形式** | 直道 |
| **标准** | DIN 908 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |






### 货品

| 名称 | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **FHR 90-1/8** | G 1/8" -28 | 14 | 8 | 11 | 5 |
| **FHR 90-1/4** | G 1/4" -19 | 18 | 12 | 15 | 6 |
| **FHR 90-3/8** | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 15 | 8 |
| **FHR 90-1/2** | G 1/2" -14 | 26 | 14 | 18 | 10 |
| **FHR 90-5/8** | G 5/8" -14 | 28 | 14 | 18 | 12 |
| **FHR 90-3/4** | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 20 | 12 |
| **FHR 90-1** | G 1" -11 | 39 | 16 | 21 | 17 |
| **FHR 90-1 1/4** | G 1.1/4" -11 | 49 | 16 | 21 | 22 |
| **FHR 90-1 1/2** | G 1.1/2" -11 | 55 | 16 | 21 | 24 |
| **FHR 90-2** | G 2" -11 | 68 | 20 | 25 | 32 |

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*