


# DGM 90

旋转螺栓连接, W90°, 滚珠轴承

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1	米制外螺纹, 圆柱形
密封形式 1	E型
接口 2	米制外螺纹, 圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	旋转螺栓连接(旋入式连接)
结构类型补充	滚珠轴承
结构形式	角度90°
供货范围	接套(不带锁紧螺母和切割环)
原料	钢
表面保护	电镀涂层



## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

名称	结构系列	工作压力 巴	管外径 Ø (mm)	G	Ø d (mm)	i (mm)	L2 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	S1	S2	S3
DGM 90 NW 03 HS 14	S	PN 250	6	M 14 x 1.5	19	12	31	16,0	39,5	22	17	17
DGM 90 NW 04 HS	S	PN 250	8	M 14 x 1.5	19	12	32	17,0	39,5	22	19	17
DGM 90 NW 08 HS	S	PN 250	12	M 18 x 1.5	22	12	38	21,5	51,0	30	24	22
DGM 90 NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1.5	27	14	43	24,5	49,0	30	30	22
DGM 90 NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	32	16	48	26,5	67,0	41	36	36
DGM 90 NW 20 HS	S	PN 250	25	M 33 x 2	40	18	54	30,0	65,0	41	46	36
DGM 90 NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	50	20	62	35,5	82,5	60	50	50
DGM 90 NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	55	22	72	41,0	80,5	60	60	50

Ø = 管外径 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重