
# EWORK
## 旋入式螺栓连接,角度90°

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | O形圈和腔环 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋入式螺栓连接,方向可调节 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **供货范围** | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |






### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EWORK 04 LL** | LL | PN 250 | 4 | G 1/8" -28 | M 8 x 1 | 7,1 | 21 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 10 | 7.97 x 1.88 |
| **EWORK 06 LL** | LL | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | M 10 x 1 | 7,1 | 21 | 11,3 | 20 | 11 | 14 | 12 | 7.97 x 1.88 |
| **EWORK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1.5 | 7,0 | 29 | 14,0 | 19 | 14 | 14 | 14 | 7.97 x 1.88 |
| **EWORK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 9,0 | 31 | 16,0 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10.77 x 2.62 |
| **EWORK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 9,0 | 32 | 17,0 | 25 | 19 | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| **EWORK NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1.5 | 9,0 | 34 | 19,0 | 28 | 19 | 22 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| **EWORK NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 13,0 | 36 | 21,0 | 30 | 22 | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| **EWORK NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1.5 | 13,0 | 40 | 24,0 | 36 | 27 | 27 | 32 | 17.86 x 2.62 |
| **EWORK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 44 | 28,0 | 36 | 30 | 36 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| **EWORK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15,0 | 47 | 31,0 | 44 | 36 | 41 | 41 | 29.74 x 3.53 |
| **EWORK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15,0 | 59 | 38,0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37.69 x 3.53 |
| **EWORK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 61 | 38,0 | 52 | 50 | 55 | 60 | 44.04 x 3.53 |
| **EWORK NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 9,0 | 30 | 15,0 | 23 | 14 | 19 | 17 | 10.77 x 2.62 |
| **EWORK NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1.5 | 9,0 | 32 | 17,0 | 27 | 19 | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| **EWORK NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1.5 | 9,0 | 34 | 18,0 | 29 | 19 | 22 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| **EWORK NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1.5 | 9,0 | 38 | 22,0 | 29 | 22 | 22 | 24 | 13.94 x 2.62 |
| **EWORK NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1.5 | 13,0 | 43 | 25,0 | 36 | 27 | 27 | 30 | 17.86 x 2.62 |
| **EWORK NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12,0 | 49 | 28,0 | 39 | 30 | 36 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| **EWORK NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14,0 | 54 | 30,0 | 44 | 36 | 41 | 46 | 29.74 x 3.53 |
| **EWORK NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15,0 | 62 | 36,0 | 49 | 50 | 50 | 50 | 37.69 x 3.53 |
| **EWORK NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 65 | 34,0 | 55 | 50 | 55 | 60 | 44.04 x 3.53 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 – Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **XEWORK** | 旋入式螺栓连接,角度90°, 接套(不带锁紧螺母和切割环) |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*