


供货范围	带锁紧螺母和切割环的接套
标准	DIN 2353 ISO 8434-1
结构形式	角度90°
结构类型	隔离螺栓连接
密封形式 1+2	24°内锥
接口 1 + 2	米制外螺纹,圆柱形
属性	





## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品														
名称	结构系 列	工作压力 巴	Ø d2	G1	ØD	b	L1	L2	L3	L4	L5	SW	S1	S2
			(mm)		(mm)									
SW NW 04 HL MG	L	PN 200	6	M 12 x 1.5	17	16	42	27,0	27	12,0	14	12	17	14
SW NW 06 HL MG	L	PN 200	8	M 14 x 1.5	19	16	42	27,0	29	14,0	17	12	19	17
SW NW 08 HL MG	L	PN 200	10	M 16 x 1.5	22	16	43	28,0	30	15,0	18	14	22	19
SW NW 10 HL MG	L	PN 200	12	M 18 x 1.5	24	16	44	29,0	32	17,0	20	17	24	22
SW NW 13 HL MG	L	PN 200	15	M 22 x 1.5	27	16	46	31,0	36	21,0	23	19	30	27
SW NW 16 HL MG	L	PN 200	18	M 26 x 1.5	32	16	49	32,5	40	23,5	24	24	36	32

## 产品变体

sw

SW VA