


W MG

螺栓连接,角度90°

HANSA FLEX

属性

| | |
|------------|------------------------|
| 接口 1 + 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 + 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 螺栓连接 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接管 |
| 原料 | 黄铜 |



货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S3 |
|---------------|------|--------|------------|---------|---------|---------|----|
| W 04 LL MG | LL | PN 63 | 4 | 21 | 11,0 | 7 | 10 |
| W 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | 21 | 9,5 | 9 | 12 |
| W 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | 23 | 11,5 | 12 | 14 |
| W 10 LL MG | LL | PN 63 | 10 | 27 | 15,5 | 14 | 17 |
| W NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | 27 | 12,0 | 12 | 14 |
| W NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | 29 | 14,0 | 12 | 17 |
| W NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | 30 | 15,0 | 14 | 19 |
| W NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | 32 | 17,0 | 17 | 22 |
| W NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | 36 | 21,0 | 19 | 27 |
| W NW 16 HL MG | L | PN 200 | 18 | 40 | 23,5 | 24 | 32 |
| W NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | 44 | 27,5 | 27 | 36 |
| W NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | 47 | 30,5 | 36 | 41 |
| W NW 32 HL MG | L | PN 100 | 35 | 56 | 34,5 | 41 | 50 |
| W NW 40 HL MG | L | PN 100 | 42 | 63 | 40,0 | 50 | 60 |
| W NW 03 HS MG | S | PN 400 | 6 | 31 | 16,0 | 12 | 17 |
| W NW 04 HS MG | S | PN 400 | 8 | 32 | 17,0 | 14 | 19 |
| W NW 06 HS MG | S | PN 400 | 10 | 34 | 17,5 | 17 | 22 |
| W NW 08 HS MG | S | PN 400 | 12 | 38 | 21,5 | 17 | 24 |
| W NW 10 HS MG | S | PN 400 | 14 | 40 | 22,0 | 19 | 27 |
| W NW 13 HS MG | S | PN 250 | 16 | 43 | 24,5 | 24 | 30 |
| W NW 16 HS MG | S | PN 250 | 20 | 48 | 26,5 | 27 | 36 |
| W NW 20 HS MG | S | PN 250 | 25 | 54 | 30,0 | 36 | 46 |
| W NW 25 HS MG | S | PN 250 | 30 | 62 | 35,5 | 41 | 50 |
| W NW 32 HS MG | S | PN 200 | 38 | 72 | 41,0 | 50 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外径

产品变体

| | |
|----------|-----------------|
| W | 螺栓连接,角度90°, 钢 |
| W VA W90 | 螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |