

# WN MG

旋入式螺栓连接,角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | NPT外螺纹                 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式                  |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 | 24°内锥                  |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接                |
| 结构形式   | 角度90°                  |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 带锁紧螺母和切割环的接套           |
| 原料     | 黄铜                     |



## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

| 名称                 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G            | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|--------------------|------|--------|------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WN 04 LL MG        | LL   | PN 100 | 4          | 1/8" -27 NPT | 7,0    | 21      | 11,0    | 17      | 9       | 10 |
| WN 06 LL MG        | LL   | PN 100 | 6          | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 9       | 12 |
| WN 08 LL MG        | LL   | PN 100 | 8          | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL MG     | L    | PN 315 | 6          | 1/8" -27 NPT | 10,0   | 27      | 12,0    | 20      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL 1/4 MG | L    | PN 315 | 6          | 1/4" -18 NPT | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 14 |
| WN NW 06 HL MG     | L    | PN 315 | 8          | 1/4" -18 NPT | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 08 HL MG     | L    | PN 315 | 10         | 1/4" -18 NPT | 14,0   | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 10 HL MG     | L    | PN 315 | 12         | 3/8" -18 NPT | 12,5   | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 03 HS MG     | S    | PN 630 | 6          | 1/4" -18 NPT | 12,0   | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø = 管外径

## 产品变体

|       |                    |
|-------|--------------------|
| WN    | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢   |
| WN VA | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |