


| 属性 | |
|--------|------------------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 螺纹密封式 |
| 接口2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准 | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 黄铜 |





提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| ~ HH | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|--------|-------|------------|------|------|------|------|------|------|----|
| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø | G | D | i | L3 | L4 | L5 | SW | S3 |
| | | | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| WR NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 44 | 27,5 | 26 | 27 | 36 |
| WR NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | G 1" -11 | 39 | 18 | 47 | 30,5 | 30 | 36 | 41 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø = 管外直径

产品亦体

| ,加又 作 | | | | | |
|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| WR | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢 | | | | |
| WR VA | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 | | | | |