


### 属性

|        |                |
|--------|----------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形     |
| 密封形式 1 | G 型            |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形      |
| 密封形式 2 | 24°内锥          |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接,方向可调节  |
| 结构形式   | 角度90°          |
| 供货范围   | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料     | 钢              |
| 表面保护   | 电镀涂层           |



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称                 | 结构系列 | 工作压力巴  | Ø d2<br>(mm) | G1           | G2         | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------------|------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| XEWOR NW 04 HL     | L    | PN 250 | 6            | G 1/8" -28   | M 12 x 1.5 | 8         | 12,0       | 21,5       | 19         | 12         | 14 | 8.0 x 1.5  |
| XEWOR NW 06 HL     | L    | PN 250 | 8            | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 12        | 14,0       | 26,0       | 21         | 14         | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 06 HL 3/8 | L    | PN 250 | 8            | G 3/8" -19   | M 14 x 1.5 | 12        | 17,0       | 28,5       | 24         | 17         | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 08 HL     | L    | PN 250 | 10           | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 12        | 15,0       | 26,0       | 22         | 14         | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 10 HL     | L    | PN 250 | 12           | G 3/8" -19   | M 18 x 1.5 | 12        | 17,0       | 28,5       | 24         | 17         | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 13 HL     | L    | PN 250 | 15           | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 14        | 21,0       | 33,5       | 28         | 19         | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 16 HL     | L    | PN 160 | 18           | G 1/2" -14   | M 26 x 1.5 | 14        | 23,5       | 36,5       | 31         | 24         | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 20 HL     | L    | PN 160 | 22           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16        | 27,5       | 41,0       | 35         | 27         | 32 | 23.5 x 3.0 |
| XEWOR NW 25 HL     | L    | PN 100 | 28           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18        | 30,5       | 45,0       | 38         | 36         | 41 | 29.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 32 HL     | L    | PN 100 | 35           | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2   | 20        | 34,5       | 50,0       | 45         | 41         | 50 | 38.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 40 HL     | L    | PN 100 | 42           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22        | 40,0       | 56,0       | 51         | 50         | 55 | 44.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 03 HS     | S    | PN 630 | 6            | G 1/4" -19   | M 14 x 1.5 | 12        | 15,0       | 26,0       | 22         | 12         | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 04 HS     | S    | PN 630 | 8            | G 1/4" -19   | M 16 x 1.5 | 12        | 17,0       | 27,0       | 24         | 14         | 19 | 10.0 x 2.0 |
| XEWOR NW 06 HS     | S    | PN 630 | 10           | G 3/8" -19   | M 18 x 1.5 | 12        | 17,5       | 28,5       | 25         | 17         | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 08 HS     | S    | PN 630 | 12           | G 3/8" -19   | M 20 x 1.5 | 12        | 21,5       | 32,5       | 29         | 19         | 22 | 14.0 x 2.5 |
| XEWOR NW 10 HS     | S    | PN 630 | 14           | G 1/2" -14   | M 22 x 1.5 | 14        | 22,0       | 33,5       | 30         | 19         | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 13 HS     | S    | PN 400 | 16           | G 1/2" -14   | M 24 x 1.5 | 14        | 24,5       | 36,5       | 33         | 24         | 27 | 18.0 x 3.0 |
| XEWOR NW 16 HS     | S    | PN 400 | 20           | G 3/4" -14   | M 30 x 2   | 16        | 26,5       | 41,0       | 39         | 27         | 32 | 23.5 x 3.0 |
| XEWOR NW 20 HS     | S    | PN 400 | 25           | G 1" -11     | M 36 x 2   | 18        | 30,0       | 45,0       | 42         | 36         | 41 | 29.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 25 HS     | S    | PN 250 | 30           | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2   | 20        | 35,5       | 50,0       | 49         | 41         | 50 | 38.0 x 3.5 |
| XEWOR NW 32 HS     | S    | PN 250 | 38           | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2   | 22        | 41,0       | 56,0       | 57         | 50         | 55 | 44.0 x 3.5 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

EWOR 旋入式螺栓连接,角度90°,带锁紧螺母和切割环的接套