

### 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形             |
| 密封形式 1 | B型                     |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 | 24°内锥                  |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接                |
| 结构形式   | 角度90°                  |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 接套(不带锁紧螺母和切割环)         |
| 原料     | 钢                      |
| 表面保护   | 电镀涂层                   |



### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称           | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G            | Ø D (mm) | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|--------------|------|--------|-----------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWR NW 20 HL | L    | PN 160 | 22        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 27,5    | 26      | 35      | 27      |
| XWR NW 25 HL | L    | PN 160 | 28        | G 1" -11     | 39       | 18     | 30,5    | 30      | 38      | 36      |
| XWR NW 32 HL | L    | PN 160 | 35        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 34,5    | 34      | 45      | 41      |
| XWR NW 40 HL | L    | PN 160 | 42        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 40,0    | 39      | 51      | 50      |
| XWR NW 16 HS | S    | PN 160 | 20        | G 3/4" -14   | 32       | 16     | 26,5    | 26      | 32      | 27      |
| XWR NW 20 HS | S    | PN 160 | 25        | G 1" -11     | 39       | 18     | 30,0    | 30      | 42      | 36      |
| XWR NW 25 HS | S    | PN 160 | 30        | G 1.1/4" -11 | 49       | 20     | 35,5    | 34      | 49      | 41      |
| XWR NW 32 HS | S    | PN 160 | 38        | G 1.1/2" -11 | 55       | 22     | 41,0    | 39      | 57      | 50      |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

### 产品变体

|        |                    |
|--------|--------------------|
| XWR VA | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |
| WR     | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢   |