

# XWR VA

旋入式螺栓连接,角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形             |
| 密封形式 1 | B型                     |
| 接口 2   | 米制外螺纹,圆柱形              |
| 密封形式 2 | 24°内锥                  |
| 结构类型   | 旋入式螺栓连接                |
| 结构形式   | 角度90°                  |
| 标准     | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| 供货范围   | 接套(不带锁紧螺母和切割环)         |
| 原料     | 不锈钢                    |



## 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

## 货品

| 名称              | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2<br>(mm) | G            | Ø D<br>(mm) | i<br>(mm) | L4<br>(mm) | L5<br>(mm) | L7<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-----------------|------|--------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| XWR NW 20 HL VA | L    | PN 160 | 22           | G 3/4" -14   | 32          | 16        | 27,5       | 26         | 35         | 27         |
| XWR NW 25 HL VA | L    | PN 160 | 28           | G 1" -11     | 39          | 18        | 30,5       | 30         | 38         | 36         |
| XWR NW 32 HL VA | L    | PN 160 | 35           | G 1.1/4" -11 | 49          | 20        | 34,5       | 34         | 45         | 41         |
| XWR NW 40 HL VA | L    | PN 160 | 42           | G 1.1/2" -11 | 55          | 22        | 40,0       | 39         | 51         | 50         |
| XWR NW 16 HS VA | S    | PN 160 | 20           | G 3/4" -14   | 32          | 16        | 26,5       | 26         | 32         | 27         |
| XWR NW 20 HS VA | S    | PN 160 | 25           | G 1" -11     | 39          | 18        | 30,0       | 30         | 42         | 36         |
| XWR NW 25 HS VA | S    | PN 160 | 30           | G 1.1/4" -11 | 49          | 20        | 35,5       | 34         | 49         | 41         |
| XWR NW 32 HS VA | S    | PN 160 | 38           | G 1.1/2" -11 | 55          | 22        | 41,0       | 39         | 57         | 50         |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外直径

## 产品变体

|       |                    |
|-------|--------------------|
| XWR   | 旋入式螺栓连接,角度90°, 钢   |
| WR VA | 旋入式螺栓连接,角度90°, 不锈钢 |