

G AJ HJOF

连接器

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | UN/UNF螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 74°内锥 |
| 接口 2 | ORFS外螺纹 |
| 密封形式 2 | 用O形圈扁平密封 |
| 结构类型 | 连接器 |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|--------------|--------------------|----------------|------------|----|--------------|
| G AJ 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 14 | 7.65 x 1.78 |
| G AJ 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 18 | 9.25 x 1.78 |
| G AJ 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 22 | 22 | 12.42 x 1.78 |
| G AJ 10 HJOF | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 1" -14 UNS | 27 | 25 | 15.60 x 1.78 |
| G AJ 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 32 | 18.77 x 1.78 |
| G AJ 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 38 | 23.52 x 1.78 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度