

# G AOB HB

## 连接器

### 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 接口 1   | BSP螺母螺纹    |
| 密封形式 1 | 带O形圈的60°外锥 |
| 接口 2   | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 60°内锥      |
| 结构类型   | 连接器        |
| 结构形式   | 直道         |
| 原料     | 钢          |
| 表面保护   | 电镀涂层       |



### 货品

| 名称          | G1 - G2      | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|-------------|--------------|------------|----|------------|
| G AOB 02 HB | G 1/8" -28   | 16         | 14 | 4.5 x 1.5  |
| G AOB 04 HB | G 1/4" -19   | 20         | 17 | 6.5 x 1.0  |
| G AOB 06 HB | G 3/8" -19   | 24         | 22 | 8.1 x 1.6  |
| G AOB 08 HB | G 1/2" -14   | 28         | 27 | 12.1 x 1.6 |
| G AOB 12 HB | G 3/4" -14   | 35         | 32 | 17.1 x 1.6 |
| G AOB 16 HB | G 1" -11     | 43         | 41 | 22.1 x 1.6 |
| G AOB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 52         | 50 | 29.1 x 1.6 |
| G AOB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 58         | 60 | 35.1 x 1.6 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度