
G HB HJL
旋入式接套

HANSA-FLEX

属性	
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	60°内锥
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	60°外锥
结构类型	旋入式接套
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层





货品

名称	G1	G2	SW (mm)
G HB 04 NW 06 HJL	G 1/4" -19	M 14 x 1.5	19
G HB 06 NW 10 HJL	G 3/8" -19	M 18 x 1.5	22
G HB 06 NW 13 HJL	G 3/8" -19	M 22 x 1.5	22
G HB 08 NW 08 HJL 20	G 1/2" -14	M 20 x 1.5	27
G HB 08 NW 13 HJL	G 1/2" -14	M 22 x 1.5	27
G HB 10 NW 16 HJL	G 5/8" -14	M 24 x 1.5	32
G HB 12 NW 20 HJL	G 3/4" -14	M 30 x 1.5	37
G HB 16 NW 25 HJL	G 1" -11	M 33 x 1.5	41

SW = 对应边宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。