
# G HJOF VA
连接接套

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | ORFS外螺纹 |
| **密封形式 1** | 用O形圈扁平密封 |
| **接口 2** | ORFS外螺纹 |
| **密封形式 2** | 用O形圈扁平密封 |
| **结构类型** | 接头管套 |
| **结构形式** | 直道 |
| **原料** | 不锈钢 |






## 订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM ( 氟胶) 应客户要求提供

## 货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | OR1 | OR2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **G HJOF 04 VA** | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 16 | 7.65 x 1.78 | 7.65 x 1.78 |
| **G HJOF 06 VA** | 11/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 9.25 x 1.78 | 9.25 x 1.78 |
| **G HJOF 08 VA** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 12.42 x 1.78 | 12.42 x 1.78 |
| **G HJOF 10 VA** | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 27 | 15.60 x 1.78 | 15.60 x 1.78 |
| **G HJOF 12 VA** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18.77 x 1.78 | 18.77 x 1.78 |
| **G HJOF 16 VA** | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 38 | 23.52 x 1.78 | 23.52 x 1.78 |
| **G HJOF 20 VA** | 1.11/16" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 46 | 29.87 x 1.78 | 29.87 x 1.78 |
| **G HJOF 24 VA** | 2" -12 UN | 2" -12 UN | 55 | 37.82 x 1.78 | 37.82 x 1.78 |

SW = 对应边宽度

## 产品变体

**G HJOF**

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*