

GE HRED HJOF VA

旋入式接套

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | E型 |
| 接口 2 | ORFS外螺纹 |
| 密封形式 2 | 用O形圈扁平密封 |
| 结构类型 | 旋入式接套 |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 不锈钢 |



订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | OR |
|-----------------------|------------|----------------|------------|--------------|
| GE HRED 02 HJOF 04 VA | G 1/8" -28 | 9/16" -18 UNF | 17 | 7.65 x 1.78 |
| GE HRED 02 HJOF06 VA | G 1/8" -28 | 11/16" -16 UN | 19 | 9.25 x 1.78 |
| GE HRED 04 HJOF 06 VA | G 1/4" -19 | 11/16" -16 UN | 19 | 9.25 x 1.78 |
| GE HRED 04 HJOF 08 VA | G 1/4" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 12.42 x 1.78 |
| GE HRED 04 HJOF VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 7.65 x 1.78 |
| GE HRED 06 HJOF 04 VA | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 | 7.65 x 1.78 |
| GE HRED 06 HJOF 08 VA | G 3/8" -19 | 13/16" -16 UN | 22 | 12.42 x 1.78 |
| GE HRED 06 HJOF 10 VA | G 3/8" -19 | 1" -14 UNS | 27 | 15.60 x 1.78 |
| GE HRED 06 HJOF VA | G 3/8" -19 | 11/16" -16 UN | 22 | 9.25 x 1.78 |
| GE HRED 08 HJOF 06 VA | G 1/2" -14 | 11/16" -16 UN | 27 | 9.25 x 1.78 |
| GE HRED 08 HJOF 10 VA | G 1/2" -14 | 1" -14 UNS | 27 | 15.60 x 1.78 |
| GE HRED 08 HJOF 12 VA | G 1/2" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18.77 x 1.78 |
| GE HRED 08 HJOF VA | G 1/2" -14 | 13/16" -16 UN | 27 | 12.42 x 1.78 |
| GE HRED 12 HJOF 10 VA | G 3/4" -14 | 1" -14 UNS | 32 | 15.60 x 1.78 |
| GE HRED 12 HJOF 16 VA | G 3/4" -14 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 23.52 x 1.78 |
| GE HRED 12 HJOF VA | G 3/4" -14 | 1.3/16" -12 UN | 32 | 18.77 x 1.78 |
| GE HRED 16 HJOF VA | G 1" -11 | 1.7/16" -12 UN | 41 | 23.52 x 1.78 |

SW = 对应边宽度

产品变体

GE HRED HJOF 旋入式接套, 钢

备件

WD V 用于ED螺栓连接的软密封