

# GE HRO AOB

旋入式接套

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | G 型        |
| 接口 2   | BSP螺母螺纹    |
| 密封形式 2 | 带O型环的60°外锥 |
| 结构类型   | 旋入式接套      |
| 结构形式   | 直道         |
| 原料     | 钢          |
| 表面保护   | 电镀涂层       |



## 货品

| 名称            | G1 - G2      | SW<br>(mm) | S1 | OR1          | OR2        |
|---------------|--------------|------------|----|--------------|------------|
| GE HRO 04 AOB | G 1/4" -19   | 20         | 17 | 10.77 x 2.62 | 6.0 x 1.0  |
| GE HRO 06 AOB | G 3/8" -19   | 24         | 22 | 13.94 x 2.62 | 8.1 x 1.6  |
| GE HRO 08 AOB | G 1/2" -14   | 28         | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
| GE HRO 12 AOB | G 3/4" -14   | 35         | 32 | 23.47 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
| GE HRO 16 AOB | G 1" -11     | 43         | 41 | 29.75 x 3.53 | 22.1 x 1.6 |
| GE HRO 20 AOB | G 1.1/4" -11 | 52         | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.1 x 1.6 |
| GE HRO 24 AOB | G 1.1/2" -11 | 58         | 60 | 44.04 x 3.53 | 35.1 x 1.6 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度